

作者 : ndsplay

2013年 5月 22日(水曜日) 12:31 -

多くの習慣は 3 ds のバージョン 2.0.0,so をサポートするために、古いバージョン R4i ゴールド カードの更新に失敗している、ここで私は、古いバージョン [ds_r4](#) ゴールドのアップグレードの方法は、表示されます & 3 ds バージョン 2.0.0 で動作するようにカードのアップグレードに失敗しました、私は確信している問題を更新これを満たしているとそれはあなたに大いに役立つでしょう。

必要になります。

1. A の NDS の lite のコンソール。
2. a 3 ds コンソール。
3. 壊れた R4i ゴールド カード
4. A 新しいと実行可能な R4i ゴールド カード

[Ok] をそれを起動しましょうここ。

ステップ 1 は、MicroSD カードに右 3 ds バージョン 2.0.0 2 パッチ ソフトウェアをコピーする必要があります !R4i ゴールドにマイクロ SD カードを挿入し、r4 のカードを NDS lite 本体を挿入可能性があります。NDS 本体の電源が入っていて木製の R4 ルートを入力します。

ステップ 2 は、木材の R4

ルートを入力した後、あなたのカードです、3DS20_Patch_R4iGold_3DS_NDSL.nds 修復するために選択する必要があります R4i ゴールド 3 ds カード最新の 3DS20_Patch.If を見つけることができます。障害が発生したカードが R4i ゴールド カードの場合は、修復するために 3DS20_Patch_R4iGold_Non3DS_NDSL.nds を選択する必要があります。右 3 ds パッチを選択する前に、あなたはどのようなカードを所有してください。

作者： ndsplay

2013年 5月 22日(水曜日) 12:31 -

ボタンを押すし、upgrating

の過程で実行することができますし、右のパッチの選択がある場合はステップ

3。通知、更新プロセス中にボタン以上押すしてはいけません。

[r4isdhc](#) ゴールド カード、ワイズネット NDS Lite 本体の電源、正常に更新された後、手順
4 R4i ゴールド カードを取った。

ステップ 5、マイクロ SD カードを取り出し、壊れた R4i カードにそれを挿入し、再び NDS
の Lite

のコンソールに入力可能性があります。しかし、アップグレードのプロセス中には、十分な電
力を維持する必要があることを確認する必要があります上記の 4 つのステップ
コンソールをオフにしないを繰り返します。

ステップ 6、NDS lite

を再起動する必要があるときコンソールのアップグレードが正常に表示されます。これは重要
なステップ、あなた should ' t を無視します。あなた壊れた R4i ゴールド 3 ds
にアップグレードされているし、すでに 2.0。

ではなく、少なくとも最後に、今のゲームを楽しむ、3 ds コンソール上で実行して、2 つの
R4i ゴールド カードを挿入することができます !