

## NDS と NDSL

1. あなたは、最新の [r4ds](#) R4i ゴールド 3 ds 公式サイトからの荷を積んだ。
2. Entpacken、木材 R4 とフォルダーとファイルを解凍、MicroSD メモリ ・ カードのルート ディレクトリにコピーします。
3. あなたがパッチをダウンロードして解凍荷を積んだ。3DS20\_Patch\_R4iGold\_3DS\_NDSL.nds は、MicroSD カードのルートにコピーします。
4. NDSL の切り替えし、3DS20\_Patch\_R4iGold\_3DS\_NDSL.nds を開始します。
5. Nehmen flasherから NDSL からカードを。
6. Stecken、NDSL で再びカードを。
7. Drücken ボタン A と更新開始。
8. Schalten いないのアップデートで NDSL の力をしてください。
9. はウエンそれ成功、画面では、R4i ゴールド 3 ds 用の更新プログラムが正常にです。このマップは 3 ds V2 を 0.0 2 と DSi 1.4.2 互換性です。

## NDSi の NDSiXL

1. あなた最新の [r4 ds](#) 公式サイトから金を 3 ds の荷を積んだ。
2. Entpacken、木材 R4 とフォルダーとファイルを解凍、MicroSD メモリ ・ カードのルート ディレクトリにコピーします。
3. Kopieren、3DS20\_Patch\_R4iGold\_3DS\_NDSi.nds、MicroSD カードのルート ディレクトリ。
4. Schalten あなたの NDSi/NDSi XL/3 ds (ウンター 2.0.0-2)/ein und スターテン 3DS20\_Patch\_R4iGold\_3DS\_NDSi.nds)
- 5 次ボタン A と更新を開始します。
6. Schalten いない NDSi 更新の力をしてください。
7. はウエンそれ成功、画面では、R4i ゴールド用の更新プログラムが正常にです。このマップは 3 ds V2 を 0.0-2、DSi v1. です 4.2 互換性。