

まず、PS3のモデルをチェックします。

SLIM CECH20xx (SATA)、SLIM CECH21xx (SATA)は完璧にサポートできます。

COBRA ODEのパーツを選べます

SLIM CECH20xx、SLIM CECH21xxモデルの場合は、半田付けの必要はありませんので、SATA QSBボードは要りません。

必要なパーツは下記のように選んでください

CECH20xx/CECH21xx

● [PS3 COBRA ODE](#) メインボード

● 拡張ボード

● メインボード用電源ケーブル

● データケーブル

タイプC : 24ポイント、同じ側、300mm

作者： ndsplay

2013年 11月 08日(金曜日) 15:53 -

---

タイプE：24ポイント、同じ側、350mm

タイプD：24ポイント、同じ側、370mm

### ●プラスチッククリップ（タイプB）

インストールを始めます

1. PS3本体を分解します。

2. COBRA

ODEメインボードの左側のスイッチはSATAモードになって、右側のスイッチは2K/CECHLになります

3. データケーブルでPS3のドライブとメインボードのSATA\_DRVを繋がります。

4. データケーブルでPS3のメインボードとCOBRA ODEのSATA-MBを繋がります。

5. 拡張ボードとメインボードのUIFスロットを繋がります。

6. [COBRA ODE](#) 用電源ケーブルを装着してください。

7. テープでボードやケーブルを固定してください。

8. プラスチッククリップ（タイプB）で拡張ボードをPS3の背部に固定します。（4、5、7の穴）

9. COBRA ODEのインストールが完成しました。