

Acekard2iを使用しようところ、「何も刺さっていません」というエラーメッセージが出ることを下記の画像ように会う人が少なくなくなると思います。

必要なもの

- ① Acekard 2iマジコン
- ②DSL または DSI(1.43 j 以下)
- ③MSD カード
- ④カードリーダー
- ⑤PC.
- ⑥マジコン (良品) ここでDSTWO をオススメ

復旧方法

1. SD card. をフォーマット

2. [DSTWO](#)

カーネルをダウンロード解凍し、解凍出てくるファイルを s d カードのルートに導入

3. AK2i 最新パッチをダウンロード解凍し、異なる2つファイルをゲット、一つはDSL専用となり、もうひとつはDSi専用となります。“ak2i fw_update_3ds43_dsi144_onDSL.nds”をコピーしSD cardのルートに導入 (DSiなら、DSi.nsdってファイルをコピーするはず)

4. SDカードをDSTWO

マジコンに挿入、それから、DSTWOをDSLに挿し、最後、“ak2i fw_update_3ds43_dsi144_onDSL.nds”

ファイルを起動し、下記の画像ように見えます。

5. DSLからdstwoを取り出し、ak2i に差し替え、下の画像が見えます。

⑥"Start"ボタンを押し、マジコンをアップデートし、完了まで電源を切れよう気をつけてください。